

NORSLIPP 9860

BESKRIVELSE

NORSLIPP 9860 er et slippmiddel basert på polyvinylalkohol.

Slippmidlet påføres formen/pluggen med en svamp eller klut. For å unngå for tykk film bør det meste av slippmidlet presses ut av svampen før påføring.

Slippmidlet kan fjernes med vann.

TYPISKE EGENSKAPER

TEKNISKE DATA

Egenskaper	Enhet	Verdi
Spesifikk vekt	g/cm ³	0,95
Tørretid (romtemperatur)	Minutter	5-10
Farve	-	Klar
Viskositet	mPa s(cP)	10-50
Flammepunkt	°C	21
Lagringsstabilitet fra produksjonsdato	måneder	12

Opplysningene i dette datablad er ment som bistand til vurderingen av hvorvidt produktet er egnet til kundenes bruksformål. Våre produkter er beregnet for salg til industrielle og kommersielle formål, og ikke for salg til forbruker. Vi anmoder kundene om å kontrollere og teste våre produkter før de tas i bruk, for å forvise seg om innholdet og egnetheten. Vi garanterer at våre produkter vil tilfredsstille våre skriftlige spesifikasjoner. **Intet i dette datablad skal innebære noen garanti utover dette, verken uttrykt eller underforstått, og herunder ingen garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.** Det eneste krav som kan reises ved dokumenterte mangler er krav på omlevering, og vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for spesielle eller tilfældige skader, eller for konsekvensskader.